

## Strong 1 Extra Soft

Papier toilette en rouleaux

**811460J**

TPWRAP LU STR EXSOFT1X6X12ECOL

Date de mise à jour : 13/10/2023



PRODUIT			
Matière première	Pure cellulose	Nombre de feuilles	195
Couleur	Blanc	Hauteur de feuille (mm)	95
Degré de blanc (%)	> 82	Longueur de feuille (mm)	110
Nombre de plis	2	Longueur rouleau (m)	21,5
Grammage	18 ±1gr	Diamètre rouleau (mm)	102
Liaison entre plis	Collage	Diamètre mandrin (mm)	45
Type de gaufrage	Rose	Mandrin déchirable (O/N)	N
Poids rouleau (gr)	79		
DONNÉES UVC			
Rouleaux par UVC	6	Hauteur UVC (mm)	283
Poids papier par UVC (gr)	437	Longueur UVC (mm)	200
Poids mandrins par UVC (gr)	30	Largeur UVC (mm)	100
Poids emballage (gr)	16,76	Volume de l'UVC (m <sup>3</sup> )	0,006
Poids UVC (gr)	484	EAN UVC	8059399003200
DONNÉES COLIS			
UVC par colis	12	Hauteur colis (mm)	283
Poids papier par colis (gr)	5249	Longueur colis (mm)	408
Poids mandrins par colis (gr)	360	Largeur colis (mm)	612
Poids emballages UVC (gr)	201,12	Volume du colis (m <sup>3</sup> )	0,071
Poids emballage colis (gr)	40	EAN colis	8005892411837
Poids colis (gr)	5850		
DONNÉES PALETTE			
Type de palette	EPAL	Poids palette (Kg)	124+124
Colis par palette	16	Hauteur palette (cm)	128+128
Palette gerbée (O/N)	O	Longueur palette (cm)	120
Colis par couche	4	Largeur palette (cm)	80
Couches par palette	4+4	EAN palette	8005892344074
DONNÉES TECHNIQUES			
Résistance sens marche sèche (N/min)	205	Absorption (gr/gr)	7
Résistance sens travers sèche (N/min)	70	Taux de cendres (%)	0



Cette fiche technique reflète les principales caractéristiques de nos produits et ne sauraient être considérée comme un engagement contractuel.  
Les valeurs de nombre de feuilles et de dimensions des feuilles sont soumises à tolérances selon la norme NF Q34-100.