

Calinex

Détartrant, dégraissant

- ▲ Nettoyant très actif à base d'acides avec protection contre la corrosion
- ▲ Exempt de parfums et de colorants
- ▲ Élimine les dépôts de calcaire et de tartre ainsi que les salissures huileuses, grasses et à base de protéines
- ▲ Adapté pour les autolaveuses



Domaine d'application

Pour surfaces et objets résistant à l'eau et à l'acidité en milieu sanitaire, dans les piscines et en milieu alimentaire. Également adapté pour éliminer les voiles de ciment sur les revêtements de sol résistant à l'eau et à l'acidité. Les surfaces sensibles à l'acidité comme la robinetterie dont le chrome est abîmé, le laiton, l'aluminium anodisé, le polyamide et les pierres naturelles et reconstituées sensibles à l'acidité peuvent être endommagées par des produits acides.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Les surfaces et objets attenants doivent être protégés. Mouiller préalablement les joints et la robinetterie à l'eau froide.

Nettoyage courant (lavage manuel) :

100–500 ml pour 8 L d'eau froide. Consommation : 0,4–1,9 ml/m².

Nettoyage courant (nettoyage de surfaces) :

100–500 ml pour 8 L d'eau froide. Consommation : 0,3–1,3 ml/m².

Nettoyage courant (lavage mécanisé) :

100–500 ml pour 8 L d'eau froide. Consommation : 1,3–6,3 ml/m².

Nettoyage intensif (lavage mécanisé) :

0,5–1 L pour 8 L d'eau froide. Consommation : 6,3–12,5 ml/m².

Remise en état (lavage mécanisé) :

1–2 L pour 8 L d'eau froide.

Appliquer la solution de nettoyage. Après un bref temps de contact, passer la monobrosse équipée d'une brosse, aspirer et rincer abondamment à l'eau claire. Consommation : 12,5–25,0 ml/m².

Nettoyage au canon à mousse :

Verser le produit pur dans le récipient. Selon le degré d'encrassement, régler la buse à 1:4 - 1:10, appliquer la mousse sur la surface et, après un bref temps de contact, rincer à l'eau. Consommation : 15,0–37,0 ml/m².

Les surfaces et ustensiles entrant directement en contact avec des denrées alimentaires doivent être soigneusement rincés à l'eau potable. Si besoin, le produit peut aussi être utilisé pur.



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j403801	Carton de 6 flacons PCR de 1 L	84
j403810	Bidon de 10 L	60

Calinex

Détartrant, dégraissant

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, acides inorganiques, solvants hydrosolubles, inhibiteurs de corrosion.

pH produit concentré : < 0,5

pH solution prête à l'emploi : env. 1,5

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH05, Danger. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. Contient : Phosphoric Acid (INCI)