



**EAUZONNET**  
Pour un environnement sain



**COMPACT  
FINITION INOX  
FACILE A INSTALLER  
ECRAN LED  
2 CAPACITES AU CHOIX**

**O3LAUND...**  
*générateur inox  
pour le lavage  
du linge*

Générateur mural d'eau ozonée.  
Compact et polyvalent O3LAUND  
transforme instantanément l'eau  
du robinet en une solution nettoyante  
pour l'entretien du linge sans aucun  
produit chimique !



## **DOMAINES D'UTILISATION**

**Buandries  
Collectivités  
Usage domestique  
Hôtels  
EHPAD ...**

2 sorties d'eau ozonée pour pistolet

Raccordement électrique



O3LAUND12

Code 1312

O3LAUND24

Code 1324

## CARACTÉRISTIQUES

- > Dimensions : L530 x 530 x p95 mm
- > Poids net : 7 kg
- > Matériau : corps inox (connecteurs PVC)
- > Type d'eau en alimentation : eau douce, de 10 à 45°C
- > Alimentation électrique entrée : 100 240V - 50/60Hz sortie : 12 V/3.0 A 36W
- > Pression de travail : Jusqu'à 8 Bars
- > Conformité CE - ROHS



## PERFORMANCES

- > Concentration d'ozone : 1,89 ppm (mg/l)
- > 2 sorties d'eau Ø 15/21 mm pour relier un pistolet et 1 sortie d'eau Ø 20/27 mm pour relier un lave linge

1 indicateurs de fonctionnement : le LED clignote quand le générateur est en production d'ozone

2 indicateurs de service : s'allume si le générateur d'ozone est en défaut

3 indicateurs de fuite d'eau : s'allume lorsqu'une fuite est détectée soit dans l'équipement soit avec le capteur externe.

- > Pour lave linge d'une capacité de 10 à 20 kg pour O3LAUND12 de 20 à 30 kg pour O3LAUND24
- > Débit maximal : 12L/min pour O3LAUND12 24L/min pour O3LAUND24

## SÉCURITÉ

Double détecteur de fuite d'eau  
Electrovanne externe et capteur de fuite externe

Double alarme en cas de fuite : sonore + LED

Pour les sites avec une eau très dure, il est conseillé d'utiliser un **adoucisseur d'eau** en amont

## GARANTIE

Le générateur est garanti 8 ans ou 2 millions de litres produits (au 1<sup>er</sup> échu).



Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange vendus par eauzonnet