

Fiche technique

Dosi4

Centrale de dosage

- △ Dosage précis et rapide
- △ Peu de maintenance et facile à utiliser
- △ Système de verrouillage pour jusqu'à 4 produits
- △ Buses de dosage pour le réglage de la concentration
- △ Un bouton rotatif unique pour 8 dosages
(4 pour 4L et 4 pour 16L)



Domaine d'application

Le Dosi4 sert au remplissage de flacons (4L), d'autolaveuses ou de seaux (16L). Le Dosi4 est principalement utilisé avec des nettoyants courants KIEHL. Les produits sont placés de manière compacte dans un boîtier possédant un système de verrouillage. Le montage d'un clapet anti-retour avec purge validé par les autorités locales (par ex. en Allemagne par la DVGW, « Association allemande du gaz et de l'eau ») directement sur l'arrivée d'eau est recommandé. Après utilisation, fermer le robinet d'arrivée d'eau ou débrancher l'arrivée d'eau.

Caractéristiques techniques

	4L	16L
Dimensions (l x h x p) [mm] :	510 x 640 x 170	510 x 640 x 170
Poids [kg] :	7,4	7,4
Raccordement d'eau :	Raccord à queue crantée	Raccord à queue crantée
Pression d'eau [bar] :	2 - 5	2 - 5
Température de l'eau max. :	65°C	65°C
Dosage :	1 – 28 %	0,2 – 12,5 %
Débit [L/min] :	4	16

Accessoires

Désignation	Référence	Unité de conditionnement	Description
Set de buses 100-15K	YERS00197	1	Plage de dosage normale
Set de buses 100-15KU	z122118	1	Dosage fin
Réducteur de pression	z155672	1	Raccordement au robinet d'eau

Désignation	Référence	Unité de conditionnement	Description
Dosi4	z122314	1	Pour le remplissage de flacons et de seaux