



Protection chimique

ULTRANEO 420

Contact fréquent | port intermittent

Souplesse et aisance en protection chimique standard



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A



2121X



TYPE A
ALMNST



ALMNST

CAT.3

DEXTERITÉ

EN 420:
5/5



0334

(AVANTAGES SPÉCIFIQUES)

Confort

- aisance des gestes : souplesse du néoprène et confort du flockage

Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant

(INDUSTRIES)

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie chimique
- Autres industries

(APPLICATIONS)

- Nettoyage industriel, travaux de maintenance
- Préparation de colles industrielles
- Epannage d'engrais
- Manipulation et dépotage / rempotage de produits chimiques
- Fabrication d'accumulateurs électriques, de batteries



Protection chimique

ULTRANEO 420

Contact fréquent | port intermittent

(LÉGENDES)

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

2	1	2	1	X	P
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	
					Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1



DANGERS CHIMIQUES

A: Méthanol
L: Acide sulfurique 96%
M: Acide nitrique 65%
N: Acide Acétique 99%
S: Acide fluorhydrique 40%
T: Formaldéhyde 37%

TYPE A

EN ISO 374-5



MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Polychloroprène et latex naturel
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Noir
Epaisseur (mm)	.75
Tailles	6 7 8 9 10

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement

1 paire/sachet
10 paires/boîte
100 paires/carton

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations CE de type: 0075/014/162/05/18/0802
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France