



DEBOUCHEUR CAUSTIQUE

RÉF 0224

DEBOUCHE LES CANALISATIONS ET LES SANITAIRES

I. PROPRIÉTÉS :

RESPECT'HOME® DEBOUCHEUR CAUSTIQUE est prêt à l'emploi et concentré en agents alcalins.

Il assure une action immédiate.

RESPECT'HOME® DEBOUCHEUR CAUSTIQUE permet de déboucher les canalisations des lavabos, éviers, douches, bains et WC. Le produit est compatible avec le PVC, le PP, le caoutchouc naturel, l'émail.
(Ne pas utiliser sur : aluminium, zinc, pierre, bronze, laiton, matériaux synthétiques.)*

RESPECT'HOME® DEBOUCHEUR CAUSTIQUE :

- 100% des ingrédients sont d'origine minérale.
- Sans VLEP réglementaire.

Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT «Ecodétergent» disponible sur <http://detergents.ecocert.com>.

2. MODE D'EMPLOI :

- Verser avec attention le **RESPECT'HOME® DEBOUCHEUR CAUSTIQUE** sans éclabousser dans l'orifice à dégager :
 - . La moyenne est de ½ litre pour un siphon d'évier,
 - . 1 litre pour les grosses canalisations.
- Laisser agir environ 2 heures.
- Rincer abondamment à l'eau.
- Reboucher immédiatement le produit après utilisation.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Liquide limpide incolore
pH pur:	> 13
Densité à 20°C :	1.33 g/cm ³ +/- 0,01
Stockage :	Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.
Contient parmi d'autres composants :	30% et plus sodium hydroxide (soude). Contient aussi : eau.

4. CONDITIONNEMENTS :

Carton de 6 x 1L. Référence : 002022401.

Emballage entièrement recyclable.

5. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Produit strictement professionnel. Tenir hors de portée des enfants.

Formule déposée au centre antipoison européen (PCN) n°0224.

N° de téléphone d'appel d'urgence ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

** Attention, tout matériau abîmé ou ébréché peut réagir avec la soude caustique. Pour s'assurer de la bonne compatibilité du produit sur la surface à nettoyer, faire un test au préalable sur une zone non ou peu visible. Après 24h, vérifier l'absence de changement d'aspect, de marque ou autre.*

N° de révision 22-12-2025-V2