

MERCURY 35

Récurage



Mercury 35 / Courte description

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

Composition Recycled synthetic fibres, Pigment, Charges abrasives, Latex

Dimensions sec (mm) 150 x 3000 x 8.5

Couleur Vert

Conditionnement 1 pièce/sachet
6 sachets/carton
6 pièces/carton



BENEFICES PRODUIT



QUALITATIF

- Récurant d'efficacité standard : Abrasivité Taber K500 > 250 mg/ 1000 tours
- Imputrescible, ne rouille pas.



RÉSISTANT

- Tensile strength > 2.5 daN/cm



FACILE À UTILISER

- Découpable

MERCURY 35

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- ▶ Rouleau découpable
- ▶ Ne rouille pas si utilisée correctement

ENVIRONNEMENTS



SANTÉ



HORECA



MANUFACTURE



BUREAUX & COLLECTIVITÉS

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Instructions d'utilisation

- A utiliser humide pour une efficacité optimale
- Utilisez des gants imperméables lorsque vous travaillez au contact de l'eau ou de produits chimiques.
- Non recommandé pour les surfaces délicates
- Rincer avant et après chaque utilisation

Soin du textile

- Désinfection et stérilisation
 - Décontamination à l'eau javellisée à 1 g/l de chlore.

COMPATIBILITÉS CHIMIQUES

- Résistant: Résiste au chlore à une concentration de 1 g/l et à une température de 20°C.

LEGISLATION / NORMES

Réglementation REACH

Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

Législation

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

spontex-pro.com

**Spontex**
PROFESSIONAL

Simply
efficient