



Protection chimique

ULTRANITRIL 495

Flockée | port intermittent

La solution pour manipuler les aliments gras en sécurité



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN388



3101X

EN ISO 374-1
TYPE A



AJKOPT

DEXTERITÉ
EN 420:

5/5

EN ISO 374-5



AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Très bonne résistance aux huiles et graisses animales et végétales



Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant



Protection de la peau

- Peut être porté seul ou en sur-gant



Compatibilité alimentaire

- Très bonne résistance aux huiles et graisses animales et végétales



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture

INDUSTRIES

- Agro-alimentaire

APPLICATIONS

- Découpe de viande et poissons
- Découpage de filets de poisson
- Manipulations alimentaires

CAT.3



0334



Protection chimique

ULTRANITRIL 495

Flockée | port intermittent

LÉGENDES

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
3 1 0 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion
EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
TYPE A	A: Méthanol J: n-Heptane K: Soude caustique 40% O: Ammoniaque 25% P: Peroxyde d'hydrogène 30% T: Formaldéhyde 37%
EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Protection contre bactéries et champignons
	ALIMENTAIRE
	Arrêté français du 9/11/1994

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Nitrile
Couleurs contenues dans le gant	Bleu
Longueur (cm)	32
Epaisseur (mm)	0.38
Tailles	6 7 8 9 10

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 10 paires/sachet 100 paires/carton
-----------------	---

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations CE de type: 0075/014/162/08/18/1648
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France